



**BATES
CARGO
PAK®**

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ

Пневмооборудование для следующих типов воздушных пакетов:

- **Heavy**
- **Medium**
- **Reuse**
- **Light**

Мы рекомендуем использовать только оригинальное пневмооборудование и надежный компрессор для наполнения воздушных пакетов компании Bates Cargo-Pak. Время наполнения указано отдельно для каждого типа воздушного пакета на соответствующих информационных листах.

Сжатый воздух

Для наполнения воздушных пакетов компании Bates Cargo-Pak можно использовать любые типы компрессоров. Тип компрессора и емкость ресивера следует выбирать исходя из требований и использования воздушных пакетов.

Требования к компрессору и ресиверу зависят от:

- количества наполняемых воздушных пакетов
- размера воздушных пакетов
- промежутка между единицами груза
- требуемого времени наполнения

Выбор пневмооборудования, диаметр и длина шланга – все это влияет на время наполнения.

Пневмокран Bates Standard

Пневмокран Bates Standard (синий металлический наконечник)

- Обеспечивает оптимальное и быстрое время наполнения
- Очень просто подсоединяется к шлангу при помощи зажима
- Обычно поставляется для подсоединения к шлангу 1/2", но может быть также поставлен с муфтой для шланга 3/8".

Пневмокран Bates Standard предлагается как с манометром.

Ø40 мм (шкала 0–2,5 бар) или Ø63 мм (шкала 0–1,0 бар), так и без.

Наконечник и другие принадлежности можно заказать отдельно (см. обратную страницу).



Пневмокран Bates Standard, арт. № 096072



Пневмокран Bates Standard с манометром Ø40 мм, арт. № 096073

Пневмокран Bates Standard с манометром Ø63 мм, арт. № 096086

Пневмокран Bates Quick

Пневмокран Bates Quick обладает многими преимуществами.

- Самое быстрое время наполнения среди аналогичных моделей на рынке
- Наполнение можно выполнять сбоку, что значительно упрощает использование в малых промежутках
- Стопорное соединение практически является продолжением вашей руки, что позволяет без труда удерживать воздушный пакет в промежутке между единицами груза во время наполнения.

Пневмокран Bates Quick оснащен соединением с защелкой 1/2", что гарантирует оптимальное и быстрое время наполнения. Очень просто подсоединяется к шлангу при помощи зажима.

Пневмокран Bates Quick предлагается как с манометром Ø40 мм (шкала 0–2,5 бар) или Ø63 мм (шкала 0–1,0 бар), так и без.

Стопорное соединение и другие приспособления можно заказать отдельно (см. обратную страницу).



Пневмокран Bates Quick, арт. № 096078



Пневмокран Bates Quick со шлангом арт. № 096077



Пневмокран Bates Quick, со шлангом и манометром Ø40 мм, арт. № 096075

Пневмокран Bates Quick, со шлангом и манометром Ø63 мм, арт. № 096088

Принадлежности

Наконечники и ручки



Наконечник, пневмокран Standard, синий, алюминий, 80 мм, арт. № 096061



Стопорное соединение для пневмокрана Quick, арт. № 096054



Шланг и стопорное соединение для пневмокрана Quick, арт. № 096079



Ручка для пневмокрана, арт. № 096060



Ручка для пневмокрана Quick, арт. № 096074

Шланги и зажимы



Шланг 1/2" (50 м) арт. № 096035
Шланг 3/8" (50 м) арт. № 096031



Зажим 1/2", арт. № 096036
Зажим 3/8", арт. № 096033

Соединения с/без клапана



Соединение с защелкой 1/2" без клапана для пневмокрана Quick, арт. № 096050



Соединение с защелкой 1/2" с клапаном для пневмокрана Quick, арт. № 096051



Соединение с защелкой 3/8" с клапаном для пневмокрана Quick, арт. № 096030



Соединение с защелкой 3/8" без клапана для пневмокрана Quick, арт. № 096034



Соединение шланга для пневмокрана Standard, арт. № 096057



Соединения с наружной резьбой для пневмокрана Standard/Flex и пневмокрана Quick (устанавливается на пневмокран для быстрой смены между различными пневмокранами), арт. № 096069

Манометры



Манометр с защитным кожухом (Ø40 мм – шкала 0–2,5 бар), арт. № 096053



Манометр с защитным кожухом (Ø63 мм – шкала 0–1,0 бар), арт. № 096041

Дистрибьютор



**BATES
CARGO
PAK®**

- the Original

Bates Cargo-Pak ApS
Stigsborgvej 36
DK-9400 Nørresundby
Тел.: +45 96 32 88 00
Факс: +45 96 32 88 20
info@bates-cargopak.com
www.bates-cargopak.com